

De Dietrich

Placa con Aspiración

Ref.: DPI7888BH



Product Highlights

Cocción por inducción con campana integrada

Aspiración y cocción en sintonía. Un diseño elegante que incorpora una capucha dentro de la propia placa, oculta por una rejilla de hierro fundido de lo más estética. Invisible y silencioso, su motor A++ proporciona un rendimiento de succión inigualable.

HoriZone Fruto último de una tecnología revolucionaria, este espacio de cocción flexible de 40 x 23 cm es la zona de la cocina más completa del mercado que puede acoger todo tipo de cuencos: anchos, ovalados, rectangulares...

Precisión de cocción Cada zona de cocción ofrece 19 posiciones de cocción + un amplificador que permiten un ajuste preciso de la potencia. También están disponibles 4 accesos directos (mantener caliente, fuego lento, freír y cocer).

GENERAL

| | |
|--------------------|---------------|
| Marca | DE DIETRICH |
| Código de comercio | DPI7888BH |
| Código EAN | 3660767982109 |

DETALLES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---------------|
| Color de la superficie | Negro |
| Ubicación del panel de control en la placa de cocción | Frontal |
| Ancho (cm) | 80 |
| Material del marco | Sin |
| Material de la placa | Vitrocerámica |
| Tipo de construcción | Integración |
| Número de zonas | 4 |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Tipo de placa | Inducción |
| Tipología | Inducción |

ZONAS DE COCCIÓN

| | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
|--|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Zona AR de consumo de energía eléctrica (EC) Wh / kg | | | | | | |
| Consumo de energía eléctrica zona AV (EC) Wh / kg | | | | | | |
| Consumo de energía eléctrica por zona (EC) Wh / kg | 180,2 | 180,2 | | | | |
| Consumo total de energía eléctrica (EC) | | | | | | |
| Dimensiones del elemento calefactor (mm) | horiZonetech | horiZonetech | | | | |
| Temporizador | Electrónica 99 min | Electrónica 99 min | | | | |
| Ubicación del elemento calefactor | Izquierda | Derecha | | | | |
| Potencia máxima del elemento calefactor (W) | 3800 | 3800 | | | | |
| Tipo de elemento calefactor | Inducción | Inducción | | | | |
| Indicador de potencia | 1 led / quemador | 1 led / quemador | | | | |

CONTROL

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Otros controles | 00 |
| Temporizador | Sí |
| Sistema de encendido | |
| Tipo de control | Botones sensibles al tacto |
| Tipo de regulación energética | Electrónico |

De Dietrich

Placa con Aspiración

Ref.: DPI7888BH

| CONEXIONES | |
|---|---------|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Fusible (A) | 32 |
| Longitud del cable de alimentación (cm) | 130 |
| Entrada de potencia eléctrica máxima (kW) | 7,4 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Tipo de enchufe | Sin |

| SEGURIDAD | |
|------------------------------|---------------------|
| Certificados de homologación | EEC,UKCA |
| Dispositivos de seguridad | Pack 10 seguridades |
| Detección de cacerolas | Sí |
| Indicador de calor residual | Individual |
| Indicador de potencia | Sí |
| Cierre centralizado | Sí |

| DIMENSIONES | |
|---|-------------|
| Dimensiones del producto envasado HxWxD (mm) | 140X600X750 |
| Dimensiones generales bajo encimera HxWxD (mm) | 898X800X553 |
| Dimensiones generales por encima de la superficie de trabajo HxWxD (mm) | 4X800X515 |
| Peso bruto (kg) | 20,7 |
| Peso neto (kg) | 18,2 |