

# De Dietrich

## Microwaves

Ref.: DKC7340BB



## Productos destacados

**Enamelled lining** Todo el interior del horno está recubierto con un esmalte altamente resistente que ofrece una facilidad de limpieza sin igual.

**Automatic cooking programmes** Sin necesidad de instrucciones, el tiempo de cocción se calcula automáticamente según el tipo de plato seleccionado y su peso.

**Quattro System** 4 salidas de onda combinadas con un reflector de "diamante" permiten una difusión óptima de las ondas en la cavidad y, por lo tanto, garantizan una cocción, calentamiento o descongelación perfectamente uniformes.

| GENERAL            |             |
|--------------------|-------------|
| Marca              | DE DIETRICH |
| Código de comercio | DKC7340BB   |
|                    |             |
|                    |             |

| FUNCIONES                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Color                          | Black                |
|                                |                      |
| Tipo de construcción           | Integración          |
| MW potencia de salida máx. (W) | 1000                 |
| Tipo de cocción automática     | 00                   |
| Tipo de horno microondas       | Microondas combinado |
| Capacidad de cavidad (L)       | 40                   |

| PANEL DE CONTROL                |                |
|---------------------------------|----------------|
| Duración del temporizador (min) | 599            |
| Número de niveles de potencia   | 10             |
|                                 |                |
| Tipo de control                 | Electrónico    |
| Tipo de programador             | DX1 lcd Blanco |

| PUERTA                         |             |
|--------------------------------|-------------|
| Color de la carrocería         | Negro       |
| Color de la puerta             | Negro       |
| Material externo               | Cristal     |
| Apertura de puertas            | Desplegable |
| Sistema de apertura de puertas | Tirador     |

| CAVIDAD 1                         |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Calor giratorio                   | Si                  |
| Convección natural                | No                  |
| Diámetro del plato giratorio (cm) | 36                  |
| Material de la cavidad            | Esmaltado           |
| Número de puntos de salida de MW  | 4                   |
| Plato giratorio extraíble         | Si                  |
|                                   |                     |
| Potencia del grill (W)            | 1750                |
| Distribuidor de ondas             | Diamante            |
| Tipo de grill                     | Elemento calefactor |

| CONEXIONES                              |                     |
|---|---------------------|
| Certificados de homologación            | EEC,OC,ROSTEST,UKCA |
| Frecuencia (Hz)                         | 50                  |
| Fusible (A)                             | 16                  |
| Longitud del cable de alimentación (cm) | 130                 |
| Potencia total para la conexión (W)     | 3400                |
| Voltaje (V)                             | 220-240             |
| Tipo de nicho                           | Nicho cerrado       |
| Tipo de enchufe                         | Sin enchufe         |

| DIMENSIONES Y PESO                                |   |
|---|---|
| Accesorios opcionales                             | 00  |
| Accesorios suministrados                          | Guías cromadas; 1 Rejilla de seguridad; Bandeja esmaltada |
| Dimensiones de la cavidad HxWxD (mm)              | 226X420X415   |
| Dimensiones integración HxWxD (mm)                | 450X560X550   |
| Dimensiones del producto envasado HxWxD (mm)      | 550X670X700   |
| Dimensiones del producto no empacotado HxWxD (mm) | 456X592X628   |
| Peso bruto (kg)                                   | 43.2  |
| Peso neto (kg)                                    | 40.05   |